

Pflegehinweis Parkett von STIA

Reinigung und Pflege von versiegeltem Parkett

Die Versiegelung von Parkettböden ist eine imprägnierende und schichtbildende Oberflächenbehandlung mit Lackprodukten, die das Parkettholz vor Abnutzung und Verschmutzung schützen. Die laufende Reinigung und Pflege der Versiegelung hilft den Versiegelungslack zu schützen.

Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung und die Entfernung von losem Schmutz genügt ein Besen, Mob oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem feuchten Putzlappen aufwischen. Dem Wischwasser kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel wie der Parkettreiniger beigegeben werden.

Starke Verschmutzungen oder hartnäckige Flecken können mit dem Parkett Intensivreiniger oder dem Parkett Fleckenentferner beseitigt werden.

Pflege bei mittlerer Beanspruchung

Neben der Reinigung ist es wichtig, dass Parkett auch gepflegt wird. Für normal beanspruchte Räume verwenden Sie die Parkettpflege.

Grundreinigung (Entfernung alter Pflegemittelschichten)

Wenn sich nach x-maligem Pflegen eine zu dicke oder verschmutzte Schicht aufgebaut hat, kann diese mit dem Parkett Intensivreiniger entfernt werden. Anschliessend kann wieder normal gepflegt werden.

* Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise auf der Flasche.

Allgemeine Hinweise für Ihren Parkettboden

- › Durch eine wirksame Schmutzschleuse (Gitterrost, grobe Fussmatte, Textilmatte) am Eingang wird vermieden, dass Sand und Schmutz auf den Parkettboden gelangen.
- › Unter Möbeln, Stuhl- und Tischbeinen usw. weiche Filzgleiter anbringen zur Vermeidung von Kratzern und Eindrücken.
- › Bei starker örtlicher Beanspruchung, zum Beispiel durch Stuhlrollen, empfiehlt es sich, eine handelsübliche Schutzmatte aus durchsichtigem Kunststoff auszulegen.
- › Weiche Stuhlrollen verwenden und diese regelmässig reinigen.
- › Auf den Boden gelangtes Wasser und andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen!
- › Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die Einhaltung eines gesunden Raumklimas erforderlich. Besonders im Winter sollte auf eine ausreichende Luftbefeuchtung (z.B. durch Luftbefeuchter) Wert gelegt werden.
- › Bei Holzarten mit höherem Schwind- und Quellverhalten (bsp. Buche) können im Winter etwas grössere Fugen und Schüsselungen entstehen. Durch Luftbefeuchtung und die Einhaltung eines gesunden Raumklimas (20 bis 22°C und 30 bis 65% Luftfeuchtigkeit) kann dieser Erscheinung entgegengewirkt werden.
- › Im laufenden Betrieb der Fussbodenheizung darf die Oberflächentemperatur niemals über 29° C steigen. Viele weitere Informationen z.B. zu Fussbodenheizungen finden Sie im Internet Produkte können bei STIA Parkett Diepoldsau bezogen werden.

Achtung:

- › Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden.
- › Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden u.a. durch Holzquellung entstehen können.
Auch vom Einsatz sogenannter Dampfreiniger raten wir ab.
- › Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen.
- › Verwenden Sie nur von STIA empfohlene Microfasertücher oder Tücher aus Baumwolle.